


ダイキン壁掛形エアコン 機種別期間消費電力量および金額比較表

		RX シリーズ				MX シリーズ				VX シリーズ				AX シリーズ				SX シリーズ				FX シリーズ				CX シリーズ				E シリーズ			
		 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -25℃ 運転OK 既設配管 再利用 (加湿運転は -10℃) 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)の区分 (い) フロンラベル A R32 GOOD DESIGN				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -15℃ 運転OK 既設配管 再利用 (加湿運転は -10℃) フロンラベル A R32 GOOD DESIGN				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -15℃ 運転OK 既設配管 再利用 フロンラベル A R32 GOOD DESIGN				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -25℃ 運転OK 既設配管 再利用 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)の区分 (い) フロンラベル A R32 GOOD DESIGN				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -15℃ 運転OK 既設配管 再利用 フロンラベル A R32 GOOD DESIGN if DESIGN AWARD 2018				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -15℃ 運転OK 既設配管 再利用 フロンラベル A R32 GOOD DESIGN				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -15℃ 運転OK 既設配管 再利用 フロンラベル A R32 GOOD DESIGN 2023年モデル: 2.2~5.6kWクラス				 外気温 50℃ 運転OK 外気温 -15℃ 運転OK 既設配管 再利用 フロンラベル A R32			
畳	kW	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)	型番	電力量 (kWh)	金 額 (円)		
6	2.2	S223ATRS	594	18,414	S224ATMS	671	20,801	S223ATVS	717	22,227	S224ATAS	594	18,414	S223ATSS	705	21,855	S223ATFS	671	20,801	S223ATCS	717	22,227	S223ATES	717	22,227								
8	2.5	S254ATRS	685	21,235	S254ATMS	802	24,862	S253ATVS	830	25,730	S254ATAS	685	21,235	S253ATSS	802	24,862	S253ATFS	802	24,862	S253ATCS	830	25,730	S253ATES	830	25,730								
10	2.8	S284ATRS	779	24,149	S284ATMS	913	28,303	S283ATVS	929	28,799	S284ATAS	779	24,149	S283ATSS	929	28,799	S283ATFS	913	28,303	S283ATCS	929	28,799	S283ATES	929	28,799								
																						S283ATEV	929	28,799									
12	3.6	S364ATRS	1,032	31,992	S364ATMS	1,285	39,835	S363ATVS	1,390	43,090	S364ATAS	1,032	31,992	S363ATSS	1,362	42,222	S363ATFS	1,285	39,835	S363ATCS	1,390	43,090	S363ATES	1,390	43,090								
																						S363ATEV	1,390	43,090									
14	4.0	S404ATRS	1,201	37,231							S404ATAS	1,201	37,231																				
		S404ATRP S404ATRV	1,066 1,066	33,046 33,046	S404ATMP S404ATMV	1,455 1,455	45,105 45,105	S404ATVP S404ATVV	1,544 1,544	47,864 47,864	S404ATAP S404ATAV	1,066 1,066	33,046 33,046	S403ATSP S403ATSV	1,513 1,513	46,903 46,903	S403ATFP S403ATFV	1,455 1,455	45,105 45,105	S403ATCP S403ATCV	1,544 1,544	47,864 47,864	S403ATEP S403ATEV	1,544 1,544	47,864 47,864								
18	5.6	S564ATRP S564ATRV	1,655 1,655	51,305 51,305	S564ATMP S564ATMV	2,077 2,077	64,387 64,387	S563ATVP S563ATVV	2,118 2,118	65,658 65,658	S564ATAP S564ATAV	1,655 1,655	51,305 51,305	S563ATSP S563ATSV	2,077 2,077	64,387 64,387	S563ATFP S563ATFV	2,077 2,077	64,387 64,387	S563ATCP S563ATCV	2,118 2,118	65,658 65,658	S563ATEP S563ATEV	2,118 2,118	65,658 65,658								
20	6.3	S634ATRP S634ATRV	1,922 1,922	59,582 59,582							S634ATAP S634ATAV	1,922 1,922	59,582 59,582	S633ATSP S633ATSV	2,383 2,383	73,873 73,873	S633ATFP S633ATFV	2,336 2,336	72,416 72,416	S633ATCP S633ATCV	2,383 2,383	73,873 73,873											
23	7.1	S714ATRP S714ATRV	2,276 2,276	70,556 70,556							S714ATAP S714ATAV	2,276 2,276	70,556 70,556	S713ATSP S713ATSV	2,984 2,984	92,504 92,504	S713ATFP S713ATFV	2,920 2,920	90,520 90,520	S713ATCP S713ATCV	2,984 2,984	92,504 92,504											
26	8.0	S804ATRP S804ATRV	2,655 2,655	82,305 82,305							S804ATAP S804ATAV	2,655 2,655	82,305 82,305																				
29	9.0	S904ATRP S904ATRV	3,274 3,274	101,494 101,494							S904ATAP S904ATAV	3,274 3,274	101,494 101,494																				

1kWh=31 円として計算